

Kugelmühle

mit 2 oder 6 Plätzen, 50 - 600 U/Min, programmierbar, Schallschutzgehäuse optional



BML-2 mit bis zu 2 Plätzen



BML-6 mit bis zu 6 Plätzen

BML 5 - 600 U/Min, 2 oder 6 Plätze

Geeignet für:

- Mahlen und Mischen von kristallinen Chemikalien, Tinten, Farben, Pigmenten, Pflanzenteilen, Gestein und Böden

Technische Merkmale:

- antistatische Gummirollen: halten die Gefäße zentriert
- ergonomisches und kompaktes Design
- NBR Rolle mit Behälter-Führungsring
- programmierbar: 10 Stufen und 6 Programme
- Schallschutzgehäuse für Sicherheit und minimalen Geräuschpegel (optional)
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für U/Min und Timer
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Motorüberlastungsschutz

Steuerung:

- programmierbare, digitale Feedbacksteuerung mit **Jog-Shuttle-Schalter** (Drehen + Drücken)

Modell	BML-2	BML-6
Kapazität	2 Plätze, bis zu 2 Gefäße	6 Plätze, bis zu 6 Gefäße
Motor	40 W Gleichstrom-Getriebemotor (5:1 Übersetzung)	100 W Gleichstrom-Getriebemotor (5:1 Übersetzung)
Maximallast	30 kg	60 kg
Geschwindigkeit	50 - 600 U/Min, ± 5 U/Min	
Timer	99 St. 59 Min. (programmierbar)	
Maße der Roller (Ø & Länge)	50 x 300 mm	70 x 800 mm
Maße außen (B x T x H)	620 x 300 x 515 mm	1.200 x 500 x 795 mm
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	760 x 460 x 700 mm, 52 kg	1.300 x 620 x 1.010 mm, 115 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	DH.WBM05002	DH.WBM05006
Bestellnummer 120V	DH.WBM05102	DH.WBM05106

Bitte beachten Sie: Behälter und Mahlkugeln nicht inklusive - bitte separat bestellen

Zubehör:

Behälter für Kugelmühlen mit Deckel

- Metallverschluss
- Dichtungsringe
- innen und außen glasiert

Maße Höhe x Ø	Bestellnummer
175 x Ø 142 mm	8 531 021
210 x Ø 250 mm	8 531 041
250 x Ø 250 mm	8 531 051

Mahlkugeln, Pack = 5kg

Durchmesser	Bestellnummer
Ø15 mm	8 531 091
Ø30 mm	8 531 093
Ø40 mm	8 531 094
Ø50 mm	8 531 095

Schallschutzgehäuse für Kugelmühlen, für sicheres Arbeiten und minimalen Geräuschpegel

Für Gerät	Maße	Artikel	Bestellnummer
BML-2	1020x570xh1120 mm	BMC2	DH.WBM505102
BML-6	1600x770xh1400 mm	BMC6	DH.WBM505106

