Homogenisator

digitale, externe Steuerung, 2.000 - 27.000 U/Min, bis zu 2.500 ml

2.000-27.000 U/ Min
bis zu 2.500 ml

HG-15D digital, 2.000-27.000 U/Min

Geeignet für:
- alle Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen
- entwickelt für Flüssigkeits- und Gewebeproben

Technische Merkmale:
- 2.000 - 27.000 U/Min
- Arbeitsbereich 1 - 2.500 ml
- digitales LCD-Display an der externen Steuerung
- Timer einstellbar zwischen 10 Sekunden und 15 Minuten
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:
- Timerendealarm
- Überlastungsschutz
- Überhitzungsschutz

Steuerung:
- ***externe Jog-Shuttle-Steuerung*** mit Bedienknopf

Modell	HG-15D
Geschwindigkeitsbereich & Auflösung	2.000 - 27.000 U/Min, 10 U/Min
Arbeitsbereich	1 - 2.500 ml
Motorleistung	Verbrauch: 300W, Leistung: 160W
Timer & Alarm	10 Sek. - 15 Min., Timerendealarm
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung (remote)
Sicherheitsvorrichtung	Überlastungs- & Überhitzungsschutz
Material	Aluminiumdruckguss und ABS-Einheit
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur +5 - 50°C, 85% r.F.
Größe des Haltestabs	Ø12,7 x L250 mm
Maße & Gewicht	60x75xh215 mm, 2,5 kg
Verpackungsgröße	580x340xh230 mm, 6 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz
Bestellnummer 230V	**Nur Einheit: DH.WHG02018 | Set A: DH.WHG02019 | Set B: DH.WHG02020**
Bestellnummer 120V	**Nur Einheit: DH.WHG01018 | Set A: DH.WHG01019 | Set B: DH.WHG01020**

Set A beinhaltet:	Einheit	HG-15D
	Dispergierwerkzeug	HT1018 Rotor Ø12,5 mm, Stator Ø18 mm, für 10-1.000 ml
	Klammer	CL200 für Rührer und Homogenisatoren
	Stativ mit Stange	ST110 Platte 20x35 cm, Stange Ø16 x h800 mm
Set B beinhaltet:	Einheit	HG-15D
	Dispergierwerkzeug	HT1026 Rotor Ø20 mm, Stator Ø25 mm, für 50-2.500 ml
	Klammer	CL200 für Rührer und Homogenisatoren
	Stativ mit Stange	ST110 Platte 20x35 cm, Stange Ø16 x h800 mm

Zubehör: Passende Dispergierwerkzeuge, Gewebehomogenisatoren und Stative finden Sie auf Seite 127