Heizplatte

digital, bis zu 380°C, keramikbeschichtete Platte

HP-30D

HP-20D Set

HP-D digital, 380°C

Geeignet für:

- zum Trocknen von Proben und für allgemeine Erhitzungsanwendungen im Labor

Technische Merkmale:

- bis zu 380°C
- digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
- keramikbeschichtete Aluminiumplatte 180x180 / 260x260 mm
- hitze-, chemikalien- und bedingt säurebeständig
- pulverbeschichtetes Gehäuse
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
- Fehlermeldung
- Sperrmodus
- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:

- ***Jog-Shuttle-Steuerung*** mit Bedienknopf

Modell	HP-20D	HP-30D
Gehäuse	pulverbeschichtetes Aluminium	pulverbeschichteter Stahl
Platte	keramikbeschichtetes Aluminium 180x180 mm	keramikbeschichtetes Aluminium 260x260 mm
Temperaturbereich & -genauigkeit	max. 380°C, ±0,3°C	
Temperaturabstufung	Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,5°C	
Temperaturgleichmäßigkeit	speziell entwickeltes Heizmodul: Begrenzung der Temperaturdifferenz auf 10%	
Heizleistung / Verbrauch	600W	1,2kW
Timer & Alarm	99 Std. 59 Min. (fortlaufend), Fehlermeldung und Timerende	
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung	
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung mit Jog-Dial (Drehen+Drücken) und Bedienknopf	
Sicherheitsvorrichtung	Überhitzungsschutz	
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur +5 - 50°C, 85% r.F.	
Maße & Gewicht	206x307xh99 mm, 2,8 kg	286x387xh99 mm, 3,2 kg
Verpackungsgröße	400x280xh200 mm, 5 kg	430x320xh200 mm, 5 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	**Nur Einheit: DH.WHP03020 | Set: DH.WHP03021**	**Nur Einheit: DH.WHP03022 | Set: DH.WHP03023**
Bestellnummer 120V	**Nur Einheit: DH.WHP02020 | Set: DH.WHP02021**	**Nur Einheit: DH.WHP02022 | Set: DH.WHP02023**

Set beinhaltet:		
	Einheit	HP-D
	Temperaturfühler	Ø4xL250 mm, Kabellänge: 190 mm
	Stativstab	Ø12xL450 mm, Edelstahl (Stativstab für HP-20D ohne Gewinde)
	Halter / Klemmen / Klammer	zur Fixierung des Temperaturfühlers

Zubehör: Externe Temperaturfühler, Stativstangen und Halter / Klemmen / Klammern ab Seite 27