Flockungsanlage

6-Armrührer, 20 - 300 U/Min, 6 Lichtquellen, programmierbar

20-300 U/Min

JT-M6C



Zahnriemen

JT-M6C

Geeignet für:

- Ausflockungstests in Laboren zur Wasseraufbereitung
- Gerinnungsmittelchemie

Technische Merkmale:

- 20 - 300 U/Min
- 6 Rührpunkte
- 6 Lichtquellen
- programmierbarer Betrieb (6 Programme mit 10 Stufen)
- Getriebemotor (Übersetzung : 10:1)
- digitales LCD zeigt U/Min, Leistungsbalkengrafik, Status und Programmierung
- speziell entwickelter Zahnriemen
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
- Fehlermeldung
- Sperrmodus
- Überlastungsschutz
- Überhitzungsschutz
- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:

- programmierbare, digitale Feedbacksteuerung mit ***Jog-Shuttle-Schalter*** (Drehen + Drücken)

Modell	JT-M6C
Rührpunkte	6
Rührarme	Ø8 x L400 mm, gerader Flügel B 75 x H 25 mm
Rührkapazität (H_2O)	6x 1 l Bechergläser
Geschwindigkeitsbereich	20-300 U/Min, ±5 U/Min (Gleichstrom-Getriebemotor Übersetzung 10:1, 40 W)
Timer & Alarm	99 Std. 59 Min. (fortlaufend), Fehlermeldung und Timerende
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung mit Jog-Shuttle (Drehen+Drücken)
Steuerungseigenschaften	programmierbar, 6 Programme, 10 Stufen
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
fluoreszierendes Leuchtmittel	6x 20W (Lichtquellen)
Sicheheitsvorrichtung	Überhitzungs- & Überlastungsschutz
Maße & Gewicht	1.000 x 310 x 535 mm, 37 kg
Verpackungsgröße	1.120 x 430 x 740 mm, 69 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz
Bestellnummer 230V	**DH.WJT06020**
Bestellnummer 120V	**DH.WJT06021**

Zubehör: Rührer auf Seite 125