Magnetrührer mit Heizung

analog, bis zu 380°C, bis zu 1.500 U/Min, keramikbeschichtete Platte

MSH-20A

MSH-30A

inklusive Rührstäbchen

MSH-A rechteckig, analog, 380°C

Geeignet für:

- Mischen von Chemikalien, Labor- und pharmazeutischen Materialien
- wärmeempfindliche Verfahren in Mikrobiologie oder Biochemie
- zum Trocknen von Proben und für allgemeine Erhitzungsanwendungen im Labor

Technische Merkmale:

- bis zu 380°C
- bis zu 1.500 U/Min
- keramikbeschichtete Platte 180x180 / 260x260 mm
- hitze-, chemikalien- und bedingt säurebeständig
- Flüssigkeiten gelangen nicht in das Gehäuse
- pulverbeschichtetes Gehäuse
- einfach zu reinigen
- inklusive 30 mm Rührstäbchen
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:

- ***PWM-Steuerung***

Modell	MSH-20A	MSH-30A
Gehäuse	pulverbeschichtetes Aluminium	pulverbeschichteter Stahl
Platte	keramikbeschichtetes Aluminium 180x180 mm	keramikbeschichtetes Aluminium 260x260 mm
Rührkapazität	max. 20 l	
Geschwindigkeits- & Steuerungsabstufung	bis zu 1.500 U/Min	
Temperaturbereich & -genauigkeit	max. 380°C	
Temperaturgleichmäßigkeit	speziell entwickeltes Heizmodul: Begrenzung der Temperaturdifferenz auf 10%	
Heizleistung / Verbrauch	600W	1,2kW
Steuerung	hervorragende Linearität der PWM-Steuerung	
Rührstäbchen	inklusive 30 mm Rührstäbchen, bis zu 50 mm verwendbar	
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur +5 - 50°C, 85% r.F.	
Maße & Gewicht	206x307xh99 mm, 2,8 kg	286x387xh99 mm, 3,3 kg
Verpackungsgröße	400x280xh200 mm, 5 kg	430x320xh200 mm, 5 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	**DH.WMH03120**	**DH.WMH03121**
Bestellnummer 120V	**DH.WMH02120**	**DH.WMH02121**

Zubehör: Externe Temperaturfühler, Stativstangen und Halter / Klemmen / Klammern ab Seite 27