Tiefkühlschrank

kompakt, UniFreeze™ System, digitale Feedbacksteuerung, bis -86°C, 82 l

digitale Feedbacksteuerung

UniFreeze™
Simplified Hi-Efficiency Freezing System

IQ | OQ
verfügbar
Details auf Seite 12

WUF-25

WUF-25 -86°C, UniFreeze™

Geeignet für:

- ultraniedrige Kühlung

Technische Merkmale:

- persönliches, kompaktes, Ultraniedrigtemperatur-Tiefkühlschrank
- Tiefkühlung bis -86°C
- FCKW-freies Kühlmittel
- Öffnung für externen Temperatursensor
- Blockkondensator ersetzt Filter
- weniger Hitze vom Kompressor durch filterloses System
- einfache Wartung und verbesserte Leistung
- hochwertiges Isolierungspanel und innere Türen gewährleisten das Abtauen auf der äußeren Oberfläche
- Edelstahl-Innenraum & pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- CE & RoHS Zertifikat, mit Seriennummer zur Verfolgung

Sicherheitsvorrichtung:

- integrierte Standardwarnungs- und Alarmfunktionen

Steuerung:

- ***digitale*** Feedbacksteuerung

Modell	WUF-25
Kapazität	25 l
Temperaturbereich & Sensor	-86°C bis -65°C, bei 30°C Raumtemperatur & 70% Feuchtigkeit, PT 100 Sensor
Kompressor	Hermetische Ausführung
Kondensatorart	Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter
Einschübe	-
Max. Anzahl an Gestellen	keine, nur 10-15 Boxen einsetzbar
Maße innen (B x T x H)	200 x 420 x 300 mm
Maße außen (B x T x H), Nettogewicht	390 x 627 x 785 mm, 52 kg
Verpackungsgröße (B x T x H), Bruttogewicht	880 x 860 x 1300 mm, 69 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	321 w/h
Bestellnummer 230V	**DH.WUF0032**
Bestellnummer 120V	**DH.WUF0132**